TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPH 80/65 S

Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und Komponenten rundum geschützt



Sichere Bedienung
Funk-/Kabelfernsteuerung oder Kabelfernsteuerung

Mehr Transparenz
Integriertes Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige

Frachtangaben in m3

BPH 80/65 S 0,702



Standardausrüstung

- ☑ Hydraulisch angetrieben
- ☑ Kabelfernsteuerung
- ☑ Elektrostarter
- ☑ Motorvollschutzhaube
- ☑ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☑ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☑ Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- ☑ Einpunktaufhängung , klappbar
- ☑ Verbreiterungsplatten (800mm)
- ☑ Batterietrennschalter
- ☑ Easy Service Concept -Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige -Betriebsstundenzähler -klappbare Vollschutzhaube
- ☑ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- ☐ Mobiles Schnellladegerät
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (10,6kW)
- ☐ TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	L	L1	W	W1
BPH 80/65 S	785	1118	1088	650	800

Technische Daten		**BOMAG BPH 80/65 S**
Gewichte		
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	707
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	750
Eigengewicht	kg	745
Abmessungen		
Standard - Arbeitsbreite	mm	800
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	785
Fahreigenschaften		
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30
Antrieb		
Motorhersteller		Hatz
Typ		1D 90 W
Abgasstufe		non EPA
Kühlung		Luft
Anzahl der Zylinder		1
Leistung ISO 3046	kW	10,9
Drehzahl	min-1	3.000
Antriebsart		hydraulisch
Kraftstoff		Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	2,5
Erregersystem		
Frequenz	Hz	55
Amplitude	mm	1,80
Zentrifugalkraft	kN	80
Füllmengen		
Kraftstoff	l	10,0
Hydraulik	l	25,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP