



Produktdatenblatt



Rotationslaser

GRL 400 H

Der einfach bedienbare Rotationslaser für den Außeneinsatz

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,08 mm/m



Bestellnummer: 0 601 061 804

[> zum Produkt](#)

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Technische Daten

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger	20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 0,08 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit	15 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min
Stromversorgung	2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V- LR20 (D)
Betriebsdauer, max.	Akkus (NiMH) 30 h
Stativ-Gewinde	5/8"-11
Gewicht, ca.	2 kg
Farbe Laserlinie	rot