

AVANT[®] 800 Serie

Die Leistungsstärkste und schnellste aller Serien

- Maximale Hubkraft 1900 kg
- Hubarm mit 2 Kippzylinder
- Hubhöhe 3500 mm
- Mit **OPTIDRIVE[®]** -System – mehr Effizienz für Fahr- und Anbaugerätehydraulik
- Steuerung des Teleskoparms und der Zusatzhydraulik über den Joystick (8-fach)
- AVANT 860 i mit Turbolader Common Rail Diesel Motor komplett Stage V Emissionsregelung



OPTIDRIVE[®]



Höhe

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Reifengröße | 380/55 - 17 TR |
| ROPS | 2200 mm |
| Kabine GT | 2230 mm |

| Modell | AVANT 860i |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Länge | 3395 mm |
| Breite | 1490 mm |
| Höhe | 2200 mm |
| Gewicht | 2540 kg |
| Standardbereifung | 380/55-17" TR |
| Fahrtrieb | hydrostatisch Avant Optidrive [®] |
| Schubkraft | 2100 kp |
| Fahrgeschwindigkeit, max. | 30 km/h |
| Arbeitshydraulik | 80 l/min 225 bar |
| Wenderadius innen/außen | 1370 mm / 2990 mm |
| Max. Hubhöhe | 3500 mm |
| Max. Hubkraft* | 1900 kg |
| Max. Ausbrechkraft / 50 cm | 2200 kg |
| Motorentyp | Kohler KDI 1903 TCR |
| Leistung (ECE R120) | 42 kW (57 PS) |
| Max. Drehmoment | 225 Nm @ 1500 rpm |
| Kraftstoff | Diesel |

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)